

Teknofluor Srl



TUBI IN SILICONE SILICONE TUBES

Colore trasparente, durezza 60 Shore A

I ns. tubi in gomma Silicone sono adatti per applicazioni speciali a temperatura da -40 a +180° C.

Sono sterilizzabili a vapore, ossido di etilene, acido acetico.

La materia prima ed il prodotto finito risultano rispondenti alla normativa FDA per contatto con alimenti.

Transparent colour, 60 Shore A hardness

Our Silicone rubber tubes are suitable for special applications at a temperature range from -40°C to +180°C.

The tubes can be sterilized with steam, ethylene oxide or acetic acid.

The raw material and finished product follow FDA standard for food contacts.

CODICE DESCRIZIONE				Peso gr/mt	CODICE DESCRIZIONE				Peso gr/mt
CODE	DESCRIPTION		Weight gr/mt		CODE	DESCRIPTION		Weight gr/mt	
	Diam. int. - ID	Ext.-OD	Wall			Diam. int. - ID	Ext.-OD	Wall	
SY 600	1	2	0,5	2,9	SY 612/964	7	10	1,5	50,0
SY 601/952	1,5	3	0,75	6,6	SY 613/965	7	11	2	70,7
SY 602	2	4	1	11,8	SY 614/967	8	12	2	78,5
SY 603/955	3	5	1	15,7	SY 615/970	8	13	2,5	103,0
SY 604/956	3	6	1,5	26,5	SY969	8	14	3	110,0
SY 605	4	6	1	19,6	SY 616	9	13	2	86,4
SY 606	4	7	1,5	32,4	SY 617/971	9	14	2,5	112,8
SY 607	4	8	2	47,1	SY 618/971	10	14	2	94,2
SY 608/960	5	8	1,5	38,3	SY 626/972	10	16	3	130,0
SY 609/961	5	9	2	44,0	SY 619/984	10	20	5	294,4
SY 629/961	5	10	2,5	58,0	SY 620/985	15	25	5	392,5
SY 610	6	9	1,5	44,2	SY 621/986	20	30	5	490,6
SY 611	6	10	2	62,8					
SY965	6	11	2,5	66,0					

ALTRE MISURE E COLORI SONO REALIZZABILI SU RICHIESTA.

OTHER SIZES AND COLOURS ON REQUEST.

Teknoprene Srl

Tubi in qualità speciale, con diametri "calibrati" e specifici per pompe peristaltiche. CATALOGO SU RICHIESTA

Peristaltic pumps tubes special quality available. CATALOGUE ON REQUEST

www.teknofluor.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - All rights reserved

Teknofluor Srl



TUBI IN FLUOROELASTOMERO *FLUOROELASTOMER TUBES*

Durezza 75 Sh. A - colore Nero
Hardness 75 Sh. A - black colour

CODICE	DESCRIZIONE	Peso gr/mt
<i>CODE</i>	<i>DESCRIPTION</i>	<i>Weight gr/mt</i>
SY 500	Diametro 2x4	Par./wall 1 19,8
SY 501	Diametro 3x5	Par./wall 1 26,4
SY 502	Diametro 4x6	Par./wall 1 33,0
SY 503	Diametro 5x8	Par./wall 1,5 64,3
SY 504	Diametro 6x9	Par./wall 1,5 74,2
SY 505	Diametro 7x10	Par./wall 1,5 84,1
SY 506	Diametro 8x12	Par./wall 2 131,9
SY 507	Diametro 9x13	Par./wall 2 145,1
SY 508	Diametro 10x20	Par./wall 2 494,6

I ns. tubi in fluoroelastomero sono adatti per applicazioni speciali a temperatura da -20 a +260° C.
Resistono a fluidi molto aggressivi (acidi, basi, vapore) e idrocarburi.

E' inoltre disponibile la qualita' speciale con diametri "calibrati" e specifici per pompe peristaltiche.

*Our fluoroelastomer tubes are suitable for special applications in a temperature range from -20 to +260° C.
They resist to highly aggressive fluids (acids, bases, steam) and hydrocarbons.*

Peristaltic pumps special quality available



TUBI IN PTFE *PTFE TUBES*

MISURE STANDARD – STANDARD SIZES

Øi mm. x ØExt mm. weight gr/mt	Øi mm. x ØExt mm. weight gr/mt
2 x 4 21	4 x 6 37
3 x 5 32	6 x 8 53

I ns. tubi in politetrafluoroetilene sono adatti per applicazioni speciali a temperatura da -20 a +260° C.
Resistono a fluidi molto aggressivi (acidi, basi, vapore) e idrocarburi.

*Our PTFE tubes are suitable for special applications in a temperature range from -20 to +260° C.
They resist to highly aggressive fluids (acids, bases, steam) and hydrocarbons.*

www.teknofluor.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - All rights reserved